



	<a href="#">UCHWYT KAMERY BD-MC106</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD5A425GA-HNR - 3.7 Mpx 5.4 ... 135 mm DAHUA</a>
		
	22.40 PLN 27.55 PLN	9110.00 PLN 11205.30 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Średnica uchwytu	Ø 100 mm	...
Odpowiedni dla kamer	APTI	...
Materiał	Tworzywo sztuczne	...
Dystans od powierzchni montażu	42 mm	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Obiektyw	...	5.4 ... 135 mm
Kąt widzenia	...	• 62 ° ... 3.6 ° (dane producenta) • 52 ° ... 3.4 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 25
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	150 m
Wyjście wideo	...	—
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 400 °/s (poziom) • 300 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 140 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	...	FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, P2P, Multicast
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy</li> <li>• Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 24</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)</li> </ul>



Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3at),</li> <li>24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy	...	max. 21 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor	Biały	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Waga	0.134 kg	5.34 kg (z uchwytem)
Wymiary	Ø 100 x 60 mm	190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat

