



	<a href="#">SWITCH POE IP-8-20-H 8-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">EXTENDER USB-EX-150/4-USB</a>
		
	1259.00 PLN 1548.57 PLN	258.77 PLN 318.29 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink</li> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadajnik : - 1 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane</li> <li>• Odbiornik : - 4 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane</li> </ul>
Zarządzanie	—	...
Diody LED	Power, LAN	...
Zasięg	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 m - USB 2.0 @ UTP kat. 6,</li> <li>• 100 m - USB 2.0 @ UTP kat. 5e</li> </ul>
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 Porty LAN &amp; PoE</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Port LAN</li> </ul>	...
Kategoria UTP	...	5e / 6 / 6A / 7
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 8,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 8,</li> <li>• 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 8</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	96 W	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Obudowa	...	Metalowa

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numery pinów złącza RJ-45 : 1/2, 3/6 - Transmisja danych po żyłach ; 4/5, 7/8 - Zasilanie</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Sprawność : 92 % @ 90 W</li> <li>• Wbudowany zasilacz impulsowy : 48 V DC / 96 W</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8</li> <li>• Bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (kompatybilny w dół)</li> <li>• Obsługa 4 wejść USB 2.0 i 1 wyjścia USB 2.0</li> <li>• Nadajnik zasilany jest z urządzenia źródłowego - nie jest wymagane dodatkowe zasilanie</li> <li>• Urządzenie obsługuje kaskadę switch'y gigabitowych co pozwala na zwiększenie odległości transmisji</li> <li>• Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona ESD</li> <li>• Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&amp;Play USB</li> </ul>
Zasilanie	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) - Odbiornik
Waga	4.33 kg	0.12 kg
Wymiary	400 x 450 x 140 mm	77 x 61 x 21 mm
Producent / Marka	ATTE	...
Gwarancja	3 lata	2 lata