

	ZASILACZ IMPULSOWY PS-182F DO MULTISWITCHY TERRA MS/MV/MSV WTYK F	ZASILACZ NAPIECIA ZMIENNEGO AWT-682 PULSAR	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWORCZY DY-2810/S-B 2500 W Dynamo	KARTA ZBIJENIOWA REID ATLO-307NR 13.56 MHz S50	SWITCH POE GTX-A1-06-42 V2 4-PORTOWY	ROUTER VPN TL-ER605 TP-LINK	SZAFKA RACK STOJACA EPRADO-R19-24U/800FW	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ASF280A/VI BAHUA	KONTROLER DOSTĘPU DS-K2602T Hikvision
Moc nominalna	96.99 PLN 119.30 PLN	115.00 PLN 141.45 PLN	2062.50 PLN 2536.88 PLN	2.01 PLN 2.47 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN	272.17 PLN 334.77 PLN	1468.80 PLN 1806.62 PLN	230.00 PLN 282.90 PLN	2460.00 PLN 3025.80 PLN
Moc wewnętrzna	2500 W
Szerokość wewnętrzna	19 "
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	Transformatorowy
Standard	13.56 MHz S50
Udźwig	280 kg	...
Moc maksymalna	2800 W
Wysokość wewnętrzna	24 U
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Napięcie znamionowe	12 V DC	...
Głębokość wewnętrzna	730 mm
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	230 V AC
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)
Pobór prądu	510 mA	...
Szerokość zewnętrzna	600 mm
Zakres częstotliwości	50/60 Hz	50 Hz
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	1 kB
Nadruk numeru seryjnego	✓
Liczba gniazd sieciowych	1 szt. - jednofazowe
Wysokość zewnętrzna	1275 mm
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q
Ilość obsługiwanych czynnów	• 4 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand max. 7 Ah
Współpraca z akumulatorem
Wbudowany woltomierz	✓
Głębokość zewnętrzna	800 mm
Napięcie wyjściowe	18 V DC	• 18 V AC, • 20 V AC	230 V AC
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (4 miejsca) 340 x 260 mm (całkowity wymiar otworu)
Pomiar częstotliwości w Hz	✓
Nośność	800 kg
Porty LAN	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)) • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink	• 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Zarządzanie
Pomiar liczby motogodzin	✓
Wyjście 12V DC	✓
Wydajność prądowa zasilacza	2 A	• 3.3 A @ 18 V AC, • 3 A @ 20 V AC
Klasa środowiskowa	...	II
Uzwojenia alternatora	Miedź
Klasa szczelności	...	IP43
Diody LED	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Moc zasilacza	...	60 VA
Pojemność skokowa silnika	120 cm ³
Drzwi
Interfejs WAN	• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink
Linie wejściowe	• 4 szt. - Wejścia alarmowe, • 2 szt. - Kontaktów, • 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy, • 5 szt. - Antysabotażowe
Przeznaczenie	Multiswitch TERRA	• do zasilania systemów alarmowych • do automatyki • do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej
Typ silnika	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Wyjście	Wtyk F	2 szt.
Rozruch silnika	Ręczny
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 4
Poziom hałasu w czasie pracy	≤ 75 dBA
Kontrolki LED	Power, System, WAN, LAN, USB
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Linie wyjściowe	• 2 szt. - Przekładnik zamka, • 4 szt. - Przekładnikowe

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pojemność zbiornika paliwa	6 l
Wskaźnik poziomu paliwa	✓
DDNS
Serwer DHCP
Port USB
Aktualizacja firmware
Tryby pracy
Komunikacja
Certyfikaty
Kolor	Złoty + Czarny
Obudowa
Zabezpieczenia
Interfejs do zarządzania
SAP Code	302913795
Wybrane cechy
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia
Waga	0.17 kg	1.29 kg	20.6 kg	0.006 kg	0.49 kg	0.374 kg	59.6 kg	1.95 kg (łącznie)	4.6 kg
Wymiary	...	124 x 75 x 65 mm	520 x 290 x 460 mm	86 x 54 x 0.8 mm	145 x 100 x 32 mm	158 x 101 x 25 mm
Producent / Marka	...	PULSAR	Dynamo	ATLO	...	TP-LINK	...	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat	3 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00