

	ADAPTER DO ZASILANIA PO SKRETCE POE-UNI/2C	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-C3
		
	2.47 EUR 3.04 EUR	1.86 EUR 2.29 EUR
Moc wyjściowa	max. 24 W	...
Liczba wejść	1 szt. RJ-45	...
Napięcie wejściowe	max. 48 V DC	...
Napięcie wyjściowe	max. 48 V DC	...
Diody sygnalizacyjne	podłączenie zasilacza do adaptera PoE	...
Rodzaj złącza	...	Przejsście CINCH Gniazdo / CINCH Gniazdo
Kolor	...	Żółty
Przeznaczenie	...	Patch panel Keystone
Impedancja	...	75 Ω
Zabezpieczenia	—	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Materiał	...	Metal / PET
Wybrane cechy	Numery pinów złącza RJ-45 • 1/2, 3/6 Transmisja danych po żyłach • 4/5, 7/8 Transmisja napięcia po żyłach	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone
Temperatura pracy / wilgotność względna	-40 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %	...
Waga	0.02 kg	0.008 kg
Wymiary	59 x 28 x 21 mm	16 x 21 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
Gwarancja	2 lata	2 lata