



	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA</a>	<a href="#">ROZGAŁĘŹNIK WYŁĄCZNIKIEM MCE-142 3680 W MACLEAN ENERGY</a>
		
	906.00 PLN 1114.38 PLN	13.76 PLN 16.92 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Liczba gniazd sieciowych	...	• 1 szt. 2P+Z, • 2 szt. 2P - płaskie
Uziemienie	...	✓
Wybrane cechy	...	Wbudowany wyłącznik - podświetlany
Rozdzielczość	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	4 mm	...
Kąt widzenia	• 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	—	...
Zoom cyfrowy	—	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa przy presetach	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką	...
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 80 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	—	...
Ustawiane trasy ruchu	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s - 5 Mpx</li> <li>• 25 kl/s - 4 Mpx</li> </ul>	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• 10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.06	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie : przekroczenie linii</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A	...
Pobór mocy	≤ 11 W	...
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Waga	0.44 kg	0.1 kg
Wymiary	Ø 111 x 141 mm (bez uchwytu)	95 x 72 x 55 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	MACLEAN ENERGY
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00