


	KONWERTER AV/HDMI	MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA UT-522 UNI-T	KAMERA IP DS-2CD2087G2-LU(4MM) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision
			
	36.80 PLN 45.26 PLN	819.65 PLN 1008.17 PLN	2435.00 PLN 2995.05 PLN
Standard	IP
Wejścia	Composite Video (CVBS) - 1 szt. CINCH Audio - 2 szt. Cinch (L/R)
Wyjścia	1 szt. HDMI
Obsługiwane rozdzielczości	• PAL / NTSC - Composite Video (CVBS) • 720p @ 60, 1080p @ 60 - HDMI
HDCP	—
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.8 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/1.2 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	4 mm
Pomiar rezystancji	...	40 Ω ± (2% + 20) @ 0.01 Ω , 400 Ω ± (2% + 3) @ 0.1 Ω , 4000 Ω ± (2% + 3) @ 1 Ω • Rezystancja pomocnicza : 500 Ω ± 5 % • Napięcie pomiarowe : ≤ 10 V AC @ ~820 Hz	...
Kąt widzenia	88 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Pomiar napięcia ziemi	...	400 V ± (1.0% + 6) @ 1 V	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	...	—	...
RS-232	...	—	...
USB	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 8.3 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Możliwość wykonania pomiaru w konfiguracji pełnej lub uproszczonej, • Ostrzeżenie o złym połączeniu przewodów podczas pomiaru, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui 	...
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 % (bez kondensacji)	...
ONVIF	✓
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • detekcja twarzy • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • zmiana sceny • wtargnięcie
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000

Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	5 V DC z portu USB	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.5 W @ PoE • ≤ 7 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.04 kg	0.42 kg	0.84 kg
Wymiary	68 x 56 x 20 mm	160 x 100 x 70 mm	215 x 79 x 79 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	UNI-T	Hikvision
SAP Code	311314549
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata