




	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA DYMU ATLO-SD01-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 24-MODUŁOWA LE-602432 RWN LEGRAND</a>	<a href="#">ROZDZIELNICA NATYNKOWA 36-MODUŁOWA ELEGANT-3X12/NT/W/EPN Elektro-Plast</a>
			
	401.29 CZK 493.59 CZK	1254.52 CZK 1543.06 CZK	922.89 CZK 1135.15 CZK
Sposób mocowania	...	Podtynkowe	Natynkowe
Współpraca	Tuya Smart	...	...
Detekcja	dym, dym papierosowy	...	...
Liczba montowanych modułów	...	12 + 1 x 2 rzędy, 17.5 mm	12 x 3 rzędy, 17.5 mm
Odległość między wspornikami TH 35	...	125 mm	150 mm
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzzer</li> <li>• Dioda LED</li> <li>• Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart</li> </ul>	...	...
Przezroczyste drzwi	...	—	✓
Pasma częstotliwości	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...
Bateria	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w komplecie)	...	...
Pobór prądu w stanie gotowości	≤ 15 μA	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasięg detekcji : 20 m<sup>2</sup></li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.4 V</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m</li> <li>• Montaż do sufitu</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe - TAMPER</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi metalowe o grubości 6 mm</li> <li>• Drzwi można wyposażyć w zamek</li> <li>• Zdejmowana górna i dolna płyta</li> <li>• W komplecie listwy przyłączeniowe i zaślepki modułów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontowany wspornik TH 35</li> </ul>

Wyposażenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listwy przyłączeniowe 3 x ( 4 x 16 mm<sup>2</sup> + 4 x 10 mm<sup>2</sup> )</li> <li>1 x ( 11 x 16 mm<sup>2</sup> + 11 x 10 mm<sup>2</sup> )</li> <li>• Zaślepki modułowe : 1 x 5 szt.</li> </ul>	Listwy przyłączeniowe : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwurzędowa listwa przyłączeniowa - 2 x N : 12 x 10 mm<sup>2</sup> + 2 x 16 mm<sup>2</sup></li> <li>• Dwurzędowa listwa przyłączeniowa - 2 x PE : 12 x 10 mm<sup>2</sup> + 2 x 16 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Materiał wykonania	...	Tworzywo samogasnące	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...	...
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP40	IP40
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07	—
Zgodność z normami	...	PN-EN 60439-3, IEC/EN 61439-3	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Waga	0.07 kg	3.05 kg	1.96 kg
Wymiary	Ø 80 x 40 mm	350 x 460 x 93 mm , 330 x 430 x 87 mm - skrzynka podtynkowa	550 x 303 x 98 mm
Producent / Marka	...	LEGRAND	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata