





	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ROLET ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY ATLO-TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-MAGNUM	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
				
	76.25 PLN 93.79 PLN	87.62 PLN 107.77 PLN	66.00 PLN 81.18 PLN	308.14 PLN 379.01 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC
Standard mocowania	VESA max. 600 x 400	...
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	<ul style="list-style-type: none"> Pomiar temperatury, włączanie/wyłączanie urządzeń 	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Rozmiar TV w calach	32 " ... 65 "	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	90 ... 250 V
Nośność	30 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	58 mm	...
Pomiar temperatury	...	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 5 °	...
Obrót w poziomie	—	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 720 W	3750 W	...	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, 3 x 380 W - DC
Całkowity maksymalny prąd	2 x 3 A	15 A	...	3 x 16 A
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Liczba wejść	4	1	...	3
Liczba wyjść	4	2	...	3
Typ złącza	zaciski skręcane + przewody	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych 	W zestawie : Kołki rozporowe Ø 8 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa maks. 3 urządzeń, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)
Klasa szczelności	IP20	IP44
Kolor	Biały	Biały	Czarny	Szary / Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.042 kg	0.1 kg (łącznie)	1.27 kg	0.42 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 43 x 39 x 22 mm • 10 cm (długość kabla) 	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 28 mm • 95 cm (długość kabla) Sonda	640 x 420 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena
Producent / Marka	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata