




	<a href="#">PANEL OŚWIETLENIOWY B-RLF19-1U-B</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KW-8/4X45 KLIMAS</a>	<a href="#">DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA UT-387B UNI-T</a>
			
	66.97 PLN 82.37 PLN	0.29 PLN 0.36 PLN	216.52 PLN 266.32 PLN
Moc	5 W - LED	...	...
Średnica wiercenia	...	8 mm	...
Materiał	Stal, malowanie proszkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropyleń</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>	...
Długość kołka rozporowego	...	40 mm	...
Zasięg czujnika	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drewno : 20 mm,</li> <li>• Metal : 80 mm,</li> <li>• Przewody pod napięciem AC : 50 mm</li> </ul>
Kolor	Czarny (RAL 9005)	...	...
Wymiar wkręta	...	Ø 4 x 45 mm, PZ-2	...
Przeznaczenie	Rack 19"	...	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>	...
Zasilanie	220 ... 240 V AC	...	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Producent / Marka	...	KLIMAS	UNI-T
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień świetlny : 405 lm</li> <li>• Barwa światła : Zimna, 6500 K</li> <li>• CRI &gt; 80</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> <li>• Długość przewodów : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.40 m - IEC-320 C7 / CEE 7/16</li> <li>- 0.25 m - IEC-320 C7 / IEC-320 C7</li> </ul> </li> <li>• Prosty i szybki montaż urządzenia</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczna kalibracja po włączeniu,</li> <li>• Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa,</li> <li>• Funkcja ZOOM - Dokładniejsza lokalizacja małych elementów metalowych z wizualizacją ich lokalizacji</li> </ul>
Waga	0.38 kg	...	0.23 kg - Bez baterii
Wymiary	484 x 45 x 32 mm	...	220 x 83 x 36 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata