



	ZEWNETRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP	DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERyjNY OR-DB- MT-156 AC 230V ORNO
		
	8260.92 CZK 10160.93 CZK	545.48 CZK 670.94 CZK
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Liczba dźwięków dzwonka	...	36
Regulacja głośności	...	60 ... 90 dB - 4-stopniowa
Zasięg działania	...	max. 200 m w terenie otwartym
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X 	...
Pasma częstotliwości	...	433.92 MHz
Zarządzanie	—	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) 	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8	...
Maksymalna sumaryczna moc	115 W	...
Tablica adresów MAC	16k	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia 	...
Liczba kabli liniowych	2	...
Liczba kaset spawów	1	...
Miejsce na spawy	8	...

Typ złącza	SC / PC	...
Ilość adapterów	4	...
Ilość pigtaili	4	...
Materiał wykonania	Metal	...
Producent / Marka	...	ORNO
Kolor	Szary	...
Klasa szczelności	IP55	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Przycisk dzwonka • IP20 - Dzwonek bezprzewodowy
Przepusty kablowe	3 szt. od dołu Ø 39 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi zamykane są na zamek • Wbudowany wentylator 	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk dzwonka zasilany jest z przetwornika elektromechanicznego, nie wymaga stosowania baterii • Funkcja Learning - Liczbę współpracujących przycisków dzwonka można zwiększyć w miarę potrzeb
Maksymalna średnica słupa	350 mm	...
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 210	...
Certyfikaty	CE, RoHS	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N • Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> - Napięcie maksymalne : 385 V AC - Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs) - Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs) 	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe	<ul style="list-style-type: none"> - 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, - Przetwornik elektromechaniczny - Przycisk dzwonka
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	-40 °C ... 65 °C
Waga	5.65 kg	<ul style="list-style-type: none"> - 0.05 kg - Przycisk dzwonka - 0.07 kg - Dzwonek bezprzewodowy

Wymiary	280 x 260 x 205 mm	- 50 x 82 x 22 mm - Przycisk dzwonka - 81 x 81 x 72 mm - Dzwonek bezprzewodowy
Gwarancja	2 lata	2 lata