




	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY MCT12M-DES-IO ROGER	EXTENDER USB-EX-200	KAMERA WANDALOODPORNĄ HD- CVI, PAL DH-HAC- HDBW3231EP-Z - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	680.00 PLN 836.40 PLN	200.00 PLN 246.00 PLN	995.00 PLN 1223.85 PLN
Współpraca	RACS 5 (Roger)
Standard	HD-CVI, PAL
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> • USB • RJ45 	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	max. 7 cm
Wbudowana klawiatura	✓
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Przycisk dzwonka	✓
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Wyjście sabotażowe	✓
Zasięg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 50 m - USB 2.0, • 100 m - USB 1.1 	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS 5 (Roger)
Kategoria UTP	...	5e / 6	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - PAL
Wyjście wideo	HD-CVI, PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	✓, Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Sygnalizacja LED • Sygnał dźwiękowy • Wbudowane linie we/wy • 3 wejścia • 1 Wyjście przekaźnikowe : REL1 - NO/NC, 30 V AC/DC / 1.5 A • Dwa wyjścia tranzystorowe : IO1, IO2 - Typ "otwarty kolektor" (OC), max. 15 V DC / 1 A
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° ... 36 ° (dane producenta) • 91 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Średni pobór prądu	~ 50 mA
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C
Audio	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	10 ... 15 V DC	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 960 mA, • 24 V AC / 480 mA
Pobór mocy	11.5 W
Obudowa	Dome, Metalowa

Wandaloodporna	✓
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP65	...	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.05 kg (łącznie)	0.898 kg
Wymiary	152 x 46 x 23 mm	61 x 30 x 20 mm	Ø 159 x 118 mm
Producent / Marka	ROGER	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata