






	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56D8T-VP1TF(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/500ML SPRAY 500 ml K2</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC: HDW1231TMO-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">BATERIA LITOWA BAT-CR2025-LITHIUM*P2 ENERGIZER</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY VTO2211G-P IP DAHUA</a>
					
	370.00 PLN 455.10 PLN	20.67 PLN 25.42 PLN	396.00 PLN 487.08 PLN	9.86 PLN 12.13 PLN	1003.00 PLN 1233.69 PLN
Liczba obsługiwanych abonentów	...	...	...	...	1
Opakowanie	...	Spray 500 ml	...	...	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	3 V	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	2.1 Mpx
Typ (rozmiar)	...	...	...	CR2025	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	2.1 Mpx	...	...
Kąt widzenia kamery	...	...	...	...	125 °
Oświetlacz IR	...	...	...	...	✓
Oświetlacz LED	...	...	...	...	—
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Czujnik PIR	...	...	...	...	—
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	60 m	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	Automatyczna	...	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	...	...	...	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 mm	...	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	Ethernet 10 / 100 Mbps
Interfejs RS-485	...	...	...	...	✓
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...	• 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	...	H.264
Obsługiwane formaty audio	...	...	...	...	G.711, PCM
Wejścia alarmowe	...	...	...	...	1 szt.
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...
Wandaloodporna	IK10	...	—	...	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...	...	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną,</li> <li>• Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH</li> <li>• Detekcja ruchu,</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,</li> <li>• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia,</li> <li>• Obsługa kart microSD - max. 128 GB,</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,</li> <li>• Wideodomofon jest montowany natynkowo</li> </ul>
SAP Code	300612682	...	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	...	12 V DC / 430 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 590 mA (max)</li> </ul>
Pobór mocy	≤ 3.4 W	...	≤ 5.1 W	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 1 W (standby),</li> <li>• ≤ 7 W (praca)</li> </ul>
Obudowa	Dome - Metalowa	...	Dome, Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne
Mocowanie	...	...	...	...	Natynkowe
Kolor	Biały	...	Biały	...	Czarny + Szary
Klasa szczelności	IP67	...	IP67	...	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Waga	0.47 kg	0.43 kg	0.41 kg	0.002 kg	0.35 kg
Wymiary	Ø 111 x 82 mm	Ø 66 x 237 mm	Ø 122 x 99 mm	Ø 20 x 2.5 mm	100 x 150 x 25 mm
Obsługiwane języki	angielski	...	...	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka	Hikvision	K2	DAHUA	ENERGIZER	DAHUA
Gwarancja	3 lata	...	3 lata	2 lata	3 lata