



	GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB SANTRA/4188-10/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	87.30 PLN 107.38 PLN	388.00 PLN 477.24 PLN
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Uziemienie	✓	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Zasilanie USB	2 x 5 V DC / 2.1 A	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Przesłona ochronna	✓	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Wybrane cechy	Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04	...
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	• 92 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Compact Plastik + Metal
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.108 kg	0.3 kg
Wymiary	75 x 75 x 52 mm	198 x 80 x 76 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	DAHUA
Gwarancja	7 lat	3 lata