




	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-V-XVR0801-AI 8 KANAŁÓW BCS View	BATERIA ALKALICZNA BAT-AAA-MAXPLUS*P4 1.5 V LR03 ENERGIZER
			
	2000.00 PLN 2460.00 PLN	995.00 PLN 1223.85 PLN	12.61 PLN 15.51 PLN
Przetwornik	CMOS
Wielkość matrycy	2 Mpx
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie znamionowe	1.5 V
Typ (rozmiar)	LR03
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie alkaliczne o najdłuższej żywotności, • Duża wytrzymałość i wysoka wydajność, • Bateria zachowuje energię nawet po 12-letnim przechowywaniu, • Konstrukcja zapobiegająca wyciekom
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	...
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Oświetlacz IR	✓
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer	...
Oświetlacz LED	✓
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Pomiar temperatury	—
Zakres pomiaru temperatury	—
Dokładność pomiaru temperatury	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Interfejs RS-232	—
Interfejs Wiegand	—
Gniazdo karty pamięci	—
Audio	Komunikat głosowy
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	—

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 tylko 1,2 CH , 1080p - 1920 x 1080 , 960 x 1080 - 1080N , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 960 x 1080 - 1080N , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe
Pobór mocy	≤ 18 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C

Tryby pracy	...	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 6144 kbit/s	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS View • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanafu01/- Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanafu02/- Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie zgodne z coax HD-TVI • RS-485 - PELCO-D/P 	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	1 x USB 2.0	2 x USB 2.0	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Czarny + Srebrny	Czarny	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką) 	1.2 kg	0.012 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką) 	315 x 250 x 45 mm	...
Obsługiwane języki	angielski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	BCS View	ENERGIZER
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00