



	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-E04HUHI-B 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision
		
	5641.75 NOK 6939.35 NOK	3844.85 NOK 4729.17 NOK
Przetwornik	CMOS	...
Wielkość matrycy	2 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	...	—
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Oświetlacz IR	✓	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265
Oświetlacz LED	✓	...
Pomiar temperatury	—	...
Zakres pomiaru temperatury	—	...
Dokładność pomiaru temperatury	—	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	• 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs RS-485	✓	...
Interfejs RS-232	—	...
Interfejs Wiegand	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Audio	Komunikat głosowy	...
WEB Server	Wbudowany	...
ONVIF	—	...

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 - kanał pierwszy , 3K - 2960 x 1665 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Pobór mocy	≤ 18 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Klasa szczelności	—	...
Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 3K @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Tryby pracy	...	• 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 2 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 1024 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 960 GB
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.108	DHCP lub 192.168.1.64



Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / -
Porty dostępu przez www	80, 37777	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	...	2.0



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe 	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB	1 x USB 2.0	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny + Srebrny	Czarny
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką) 	0.44 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką) 	152 x 122 x 46 mm
Obsługiwane języki	angielski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	300228661
Gwarancja	3 lata	3 lata