

	<a href="#">CZUJNIK PARKOWANIA STERUJĄCY OŚWIETLENIEM LED PARKING-SENSOR/BLEBOX 7... 24 V DC</a>	<a href="#">KARTA WLAN USB ARCHER-T4U 300 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz TP-LINK</a>	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-30M/ORANGE 30 m</a>
			
	121.15 PLN 149.01 PLN	123.06 PLN 151.36 PLN	92.37 PLN 113.62 PLN
Długość kabla	...	...	30 m
Przekrój przewodu	...	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokazuje odległość pomiędzy poruszającym się obiektem a czujnikiem wykorzystując oświetlenie LED</li> <li>• Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 7-24V</li> </ul>	...	...
Obsługiwane standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Chipset radiowy	...	Atheros	...
Napięcie znamionowe	7 ... 24 V DC	...	230 V AC / 50 Hz
Liczba gniazd sieciowych	...	...	1 x CEE 7/5
Maksymalne łączne obciążenie	56 ... 192 W	...	3680 W
Bezpiecznik	...	...	—
Całkowity maksymalny prąd	8 A	...	16 A
Wyłącznik	...	...	—
Liczba wejść	0	...	...
Obsługiwane prędkości	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz , 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Liczba wyjść	4	...	...
Tryby pracy	...	Ad-Hoc, Infrastructure	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	—	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...	...
Modulacja	...	DBPSK / DQPSK / CCK / OFDM / 16-QAM / 64-QAM	...
Typ anteny	...	Wewnętrzna	...
Interfejs	...	USB	...

Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz • 5 GHz	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik ultradźwiękowy,</li> <li>• Wyjścia : Typ "otwarty kolektor" (OC) 250 mA,</li> <li>• Zakres odległości ściany wirtualnej od czujnika : 2 ... 250 cm,</li> <li>• Tryby pracy (odległości do ściany wirtualnej) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielony : 140 cm (odległość bezpieczna)</li> <li>- Niebieski : 48 ± 4 cm (przeszkoda blisko)</li> <li>- Czerwony : 17 ± 3 cm (zatrzymaj pojazd)</li> <li>- Czerwony (migający) : 4 ± 2 cm (natychmiast zatrzymaj pojazd)</li> </ul> </li> <li>• Dodatkowe wyjście do sygnalizacji zajętości miejsca,</li> <li>• Małe gabaryty</li> </ul>	...	...
Obudowa	Tworzywo samogasnące	...	...
Klasa szczelności	IP20	...	...
Kolor	Czarny	...	Pomarańczowy
Czułość odbiornika	...	5 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11a 6M : -88 dBm</li> <li>• 11a 54M : -71 dBm</li> <li>• 11n HT20 : -63 dBm</li> <li>• 11n HT40 : -61 dBm</li> <li>• 11ac HT20 : -65 dBm</li> <li>• 11ac HT40 : -60 dBm</li> <li>• 11ac HT80 : -56 dBm</li> </ul> 2.4 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11b 11M : -90 dBm</li> <li>• 11g 54M : -73 dBm</li> <li>• 11n HT20 : -71 dBm</li> <li>• 11n HT40 : -68 dBm</li> </ul>	...
Bezpieczeństwo połączenia	...	WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Radius	...
Dołączone sterowniki	...	Windows, Mac OS X, Linux	...
Certyfikaty	...	FCC, CE, RoHS	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	...
Waga	0.06 kg	0.03 kg	2.34 kg
Wymiary	51 x 58 x 25 mm	91 x 32 x 14 mm	...
Producent / Marka	BleBox	TP-LINK	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata