




	KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-113/200	KAMERA IP IPC3618SB-ADF28KMC-I0 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW	UCHWYT PROJEKTORA PD-670
			
	2.42 PLN 2.98 PLN	1863.18 PLN 2291.71 PLN	62.24 PLN 76.56 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Nośność	20 kg
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
W odcinku	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...
Kabel koncentryczny	TRISSET
Dystans od powierzchni montażu	• 430 ... 650 mm (pion), • 350 ... 560 mm (poziom)
Żyła wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut
Rozstaw otworów do mocowania projektora	Ø 225 ... 316 mm
Dielektryk	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Ekran	Folia - Al/PET/Al
Oplot	81 % Drut Al
Obrót w poziomie	-8 ° ... 8 °
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.8 mm PVC
Kolor powłoki	Biały
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Minimalny promień gięcia	30 mm
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Impedancja	75 Ω ± 3
Pojemność	52 pF/m ± 2
Kąt widzenia	...	• 107 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	...
Rezystancja żyły dla prądu stałego	16.85 Ω/km
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Rezystancja izolacji	2000 MΩ/km
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...
Skuteczność ekranowania	> 100 dB @100-900 MHz

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB	...
Współczynnik skrócenia fali	84 %
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania 	...	Możliwość montażu na ścianie lub suficie
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	4.5 dB @ 47 MHz 5.8 dB @ 88 MHz 8 dB @ 174 MHz 9.2 dB @ 230 MHz 13.2 dB @ 470 MHz 18.1 dB @ 862 MHz 20.1 dB @ 950 MHz 27.7 dB @ 2150 MHz 30.8 dB @ 2400 MHz
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 8 W	...
Obudowa	...	Dome, Metal	...
Kolor	...	Biały	Srebrny
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	45 kg/km	0.49 kg	1.5 kg
Wymiary	...	Ø 111 x 95 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata