

	MODUŁ ATS DO AGREGATU DY-ATS-10020A Dynamo	KAMERA IP IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2 WizSense - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	1138.50 PLN 1400.36 PLN	1711.00 PLN 2104.53 PLN
Współpraca	DY-10020A	...
Standard	...	TCP/IP
Moc maksymalna	15 kW	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Moc nominalna	• 12 kW @ 230 V, • 14.5 kW @ 400 V	...
Maksymalny prąd	• 50 A @ 230 V, • 63 A @ 400 V	...
Prąd ładowania akumulatora	1.5 A	...
Klasa izolacji	F	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-15 °C ... 60 °C / ≤ 95 %	...
Rozdzielczość	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	113 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485	...	—
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Współpraca z rejestratorami DAHUA • Zabezpieczenia : IEEE 802.1x, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, HTTPS, Szyfrowanie transmisji • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 520 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.2 W @ 12 V DC • ≤ 7.4 W @ PoE
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	IP41	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	11 kg	0.68 kg
Wymiary	430 x 380 x 180 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski

Producent / Marka	Dynamo	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00