



|                                | <a href="#">PRZEWÓD CROSS-BNC/0.3M-T 0.3 m</a>  | <a href="#">UCHWYT KAMERY DS-1294ZJ Hikvision</a>                                 | <a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA49-686</a>                  |
|--------------------------------|---|---|--|
|                                |    |  |   |
|                                | 4.59 PLN<br>5.65 PLN  | 116.00 PLN<br>142.68 PLN  | 325.60 PLN<br>400.49 PLN   |
| Przewód                        | Wtyk BNC / Wtyk BNC   | ...   | ...  |
| Impedancja                     | 75 Ω  | ...   | ...  |
| Rozstaw otworów montażowych    | ...   | • 72 mm,<br>• 84 mm   | ...  |
| Długość kabla                  | 0.3 m   | ...   | ...  |
| Ilość otworów                  | ...   | 2 lub 3   | ...  |
| Wybrane cechy                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo elastyczny, o średnicy płaszczki wynoszącej zaledwie 3 mm, idealny do krosowania w szafach RACK</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul> | ...   | ...  |
| Odpowiedni dla kamer           | ...   | Hikvision   | ...  |
| Materiał                       | ...   | Hartowane tworzywo sztuczne / Stal  | ...  |
| Standard mocowania             | ...   | ...   | VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600 |
| Rozmiar TV w calach            | ...   | ...   | 50 " ... 90 "  |
| Nośność                        | ...   | ...   | 75 kg  |
| SAP Code                       | ...   | 302700648   | ...  |
| Dystans od powierzchni montażu | ...   | ...   | 69 ... 635 mm  |
| Producent / Marka              | ...   | Hikvision   | ...  |
| Kolor                          | ...   | Biały   | Czarny   |
| Pochylenie w pionie            | ...   | ...   | -15 ° ... 5 °  |
| Obrót w poziomie               | ...   | ...   | -60 ° ... 60 °   |
| Rotacja w płaszczyźnie ekranu  | ...   | ...   | ± 3 °  |
| Waga                           | 0.02 kg   | 0.46 kg   | 10.6 kg  |
| Wymiary                        | ...   | 224 x 126 x 80 mm   | 885 x 630 x (69 ... 635) mm  |
| Gwarancja                      | 2 lata  | 2 lata  | 2 lata   |