

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200T-0280B-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA	OBUDOWA Dysku TWARDEGO Y-3035 UNITEK	WIDEODOMOFON S1001 VIDOS	UCHWYT KAMERY BD-AP12
				
	257.00 PLN 316.11 PLN	131.63 PLN 161.90 PLN	450.09 PLN 553.61 PLN	33.60 PLN 41.33 PLN
Kompatybilność	VIDOS DUO	...
Średnica uchwytu	Ø 120 mm
Materiał	Metal
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x SATA III, 2.5 " / 3.5 "
Dystans od powierzchni montażu	41 mm
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 ", 600 TVL	...
Oświetlacz IR	—	...
Oświetlacz LED	✓	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Wyjścia	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s
Liczba obsługiwanych abonentów	1	...
Sygnalizacja stanu pracy	...	Diody LED
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 101 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...	105 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony) • Udostępnia funkcję adresowanego interkomu - umożliwia adresowanie paneli wewnętrznych w systemie oraz komunikację pomiędzy nimi • Współpraca z czujkami PIR • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA • Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla 	...

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO	...
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Strefy prywatności - maks. 8
Zasilanie	12 V DC / 275 mA	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	24 V DC	...
Pobór mocy	≤ 3.3 W	...	≤ 3 W (praca) ≤ 0.3 W (tryb czuwania)	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Desktop, Plastikowa	Aluminium, Wodoodporna	...
Kolor	Biały	...	Srebrny	Ciemny grafit
Klasa szczelności	IP67	...	IP54	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.34 kg	0.2 kg	0.28 kg	0.216 kg
Wymiary	Ø 73 x 176 mm	183 x 117 x 35 mm	160 x 60 x 32 mm	Ø 120 x 41 mm
Producent / Marka	DAHUA	UNITEK	VIDOS	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata