





	WTYK F/6.5*P10	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H54B - 8.3 Mpx, 4K UHD	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204B-S DAHUA
				
	7.50 PLN 9.22 PLN	1350.05 PLN 1660.56 PLN	424.00 PLN 521.52 PLN	1181.00 PLN 1452.63 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)
Współpraca	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty
Linie wyjściowe	5 szt. - Przełącznikowe
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane
Mocowanie ekranu	Wkręcanie
Mocowanie żyły	—
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przełącznikowe NO/NC
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Średnica kabla	max. 6.5 ± 0.05 mm
Impedancja	75 Ω
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie) • Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali
Materiał	Metal
Domyślny adres IP	192.168.0.2
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przełącznikowe : 1.5 A / 30 V DC
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Szerokie pasmo pracy Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, Historia 250 000 zdarzeń Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych Pełna obsługa przez sieć 	...	<ul style="list-style-type: none"> 100000 zaindeksowanych użytkowników Historia 150000 zdarzeń Programowanie zdalne z komputera Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem
Współpraca z akumulatorem	...	✓	...	—
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD @ 15 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przyciskami	...
Obiektyw	—	...
Złącze Auto Iris	DC	...
Czułość	0.001 Lux @ F1.2	...
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Audio	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Interfejs RS-485	—	...
Menu ekranowe OSD	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	12 V DC / 150 mA	12 V DC / 1.4 A
Pobór mocy	≤ 1.8 W	...
Obudowa	BOX, Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.005 kg	0.15 kg	0.54 kg	0.354 kg
Wymiary	Ø 11 mm x 18 mm	175 x 81 x 50 mm	149 x 82 x 58 mm	207 x 116 x 52 mm
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, portugalski	...
Producent / Marka	...	ROGER	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata