



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA IPC6312LR-AX4W-VG Wi-Fi - 1080p 2.8 ... 12 mm UNIVIEW	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA P3AE-PV Picco A2 Wi-Fi - 3 Mpx 4 mm DAHUA
		
	1541.19 PLN 1895.66 PLN	213.00 PLN 261.99 PLN
Standard	TCP/IP	IP
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	4 mm
Kąt widzenia	• 105 ° ... 29 ° (dane producenta) • 83 ° ... 30 ° (nasze testy)	87 °
Zoom optyczny	x 4	—
Zoom cyfrowy	—	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	50 m	30 m
Wyjście wideo	—	—
Prędkość obrotowa przy presetach	• 50 °/s (poziom) • 40 °/s (pion)	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 0.1 °/s ... 50 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 40 °/s (pion)	• 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	-10 ° ... 110 °	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485	—	—
Liczba presetów	256	300
Skanowanie w poziomie	—	—
Ustawiane trasy ruchu	16	—
Metoda kompresji obrazu	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Interfejs	...	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	25 kl/s - 5 Mpx
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu	• Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	32	20
ONVIF	✓	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 554	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	37777
Port ONVIF	80	80
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • śledzenie powiązań • przekroczenie linii
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Ochrona przed atakami ARP • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatem balans bieli • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sygnalizacja sabotażu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Home Position - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy 	<ul style="list-style-type: none"> • Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Inteligentne śledzenie obiektów • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
Obudowa	Speed Dome, Tworzywo sztuczne	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	Biały + Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP66
Wandaloodporna	—	...
Zasilanie	12 V DC / 1 A	12 V DC / 1 A
Pobór mocy	≤ 12 W	≤ 11 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 55 °C
Waga	0.85 kg	0.44 kg
Wymiary	Ø 133 x 185 x 276 mm (bez uchwyty)	Ø 111 x 141 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	angielski
Producent / Marka	UNIVIEW	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata