




	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-582+ UNI-T	KOŁEK DO STYROPIANU SM-50/EPN*P4 Elektro-Plast
			
	57.80 PLN 71.09 PLN	572.24 PLN 703.86 PLN	3.89 PLN 4.78 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Pomiar napięcia AC	...	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V	...
Długość	49 mm
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	60 ... 120 W
Pomiar częstotliwości	...	45 Hz ... 65 Hz - wyświetlane częstotliwości mają charakter poglądowy	...
Średnica	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Grubość styropianu	≥ 50 mm
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Średnica wkręta	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Komunikacja bezprzewodowa	—
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Obudowa	Tworzywo samogasnące
Klasa szczelności	IP20

Test wyłączników różnicowoprądowych RCD	...	<ul style="list-style-type: none"> Napięcie robocze: 220V ± 10 % Prąd testowy: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA Zakresy czasu wyłączenia : <ul style="list-style-type: none"> - x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms - x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms - x 5 - 500 mA @ 300 ms - AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms Test AUTO RAMP: pomiar prądu wyłączenia (z jednoczesnym pomiarem czasu) 	...
Kolor	Czarny
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	...	—	...
RS-232	...	—	...
USB	...	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Duża moc - max. 120 W, Automatyczna kalibracja, Łagodne rozjaśnianie o zmroku, Łagodne ściemnianie o świcie, Małe gabaryty 	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Buzzer, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie 	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 % (bez kondensacji)	...
Zasilanie	...	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie	...
Waga	0.008 kg	0.380 kg	0.004 kg / 1 szt.
Wymiary	23 x 17 x 22 mm	160 x 100 x 69 mm	...
Producent / Marka	BleBox	UNI-T	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata