




	<a href="#">ŻEL USZCZELNIAJĄCY GALACTIC-WATER-STOP RayTech</a>	<a href="#">ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 36-MODUŁOWA LE-401757 Practibox<sup>3</sup> LEGRAND</a>	<a href="#">BARIERA PODCZERWIENI SATEL ACTIVA-3-BR 3 WIĄZKI SATEL</a>
			
	65.60 PLN 80.69 PLN	255.88 PLN 314.73 PLN	638.00 PLN 784.74 PLN
Sposób mocowania	...	Podtynkowe	...
Ilość wiązek	...	...	3
Sposób detekcji	...	...	Programowalna ilość wiązek, których naruszenie wywoła alarm
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń	...	...	10 m
Liczba montowanych modułów	...	18 x 2 rzędy, 17.5 mm	...
W opakowaniu	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Zasięg wewnątrz pomieszczeń	...	...	20 m
Odległość między wspornikami TH 35	...	150 mm	...
Charakterystyka strumienia	...	...	Kodowanie transmisji
Przezroczyste drzwi	...	✓	...
Okres przerwania (naruszenia wiązki)	...	...	40 ... 1000 ms
Czas trwania alarmu	...	...	2 s
Styk antysabotażowy	...	...	NC
Montaż	...	...	Możliwość montażu na ścianie
Zasilanie	...	...	12 V DC
Pobór prądu	...	...	max. 45 mA
Zakres regulacji kątów	...	...	—
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczenie : Produkt jest dedykowany do zastosowań technicznych,</li> <li>• Kolor żeluz : Niebieski, Półprzezroczysty</li> <li>• Waga netto : 2 x 0.1 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontowany wspornik TH 35</li> <li>• Odwracalne drzwi</li> <li>• Demontowane osłony frontowe na każdy rząd rozdzielnic</li> <li>• Napięcie znamionowe : 400 V AC, 50 / 60 Hz</li> <li>• Maks. prąd : 90 A</li> <li>• Prąd wyłączalny zwarciowy : 10 kA</li> <li>• W komplecie listwy przyłączeniowe</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płynna regulacja czułości</li> <li>• Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ACTIVA</li> </ul>
Wymiary nadajnika lub odbiornika	...	...	830 x 25 x 26 mm
Waga nadajnika i odbiornika	...	...	0.364 kg
Wyposażenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listwy przyłączeniowe 1 x ( 1 x 25 mm<sup>2</sup> + 16 x 16 mm<sup>2</sup> )</li> <li>2 x ( 8 x 16 mm<sup>2</sup> )</li> </ul>	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo samogasnące	...
Kolor	...	Biały	Brązowy
Klasa szczelności	...	IP40	IP44
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07	...
Zgodność z normami	...	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3	...
Temperatura pracy	-60 °C ... 200 °C	-10 °C ... 60 °C	...
Waga	0.226 kg	3.084 kg	...
Wymiary	2 x Ø 65 x 42 mm	493 x 496 x 105 mm , 436 x 456 x 85 mm - skrzynka podtynkowa	...
Producent / Marka	RayTech	LEGRAND	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata