




	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DHI-ASR1100B DAHUA	OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-60W	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-5S/POL
			
	239.00 PLN 293.97 PLN	88.00 PLN 108.24 PLN	41.31 PLN 50.81 PLN
Liczba wejść zasilania	2
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Liczba wyjść zasilania	5
Zasięg odczytu kart	max. 8 cm
Praca autonomiczna	—
Element grzewczy	...	Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący	...
Maksymalne napięcie zasilania	30 V DC (typowo 12V)
Wbudowana klawiatura	—
Przycisk dzwonka	—
Maksymalny prąd zasilania	• 6 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Komunikacja	RS-485
Radiator	...	Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana	...
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	750 mA
Wyjście sabotażowe	✓
Złącza	...	Zaciski kablowe - 3 szt.	...
Rodzaj zabezpieczenia	5 x 0.75 A Bezpiecznik polimerowy
Zasilanie	12 V DC ± 10%	110 V ... 265 V AC/DC	...
Maksymalny pobór prądu	150 mA
Pobór prądu	...	max. 2.5 A - w chwili załączenia	...
Moc	...	60 W	...
Montaż	...	Szyna DIN TS-35, w pionie	...
Klasa szczelności	IP67
Typ złącz zasilania	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy (rozłączny) Wyjście : Zaciski kablowe (rozłączne)
Obudowa	Plastikowa

Temperatura załączonego ogrzewacza	...	120 °C ... 140 °C	...
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-45 °C ... 70 °C	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...	< 95 %
Wymiary	72 x 102 x 17 mm	184 x 70 x 58 mm	120 x 91 x 37 mm
Waga	0.098 kg	0.32 kg	0.097 kg
Producent / Marka	DAHUA	...	DELTA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata