



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C4-2812W 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm	ZASILACZ IMPULSOWY DL2-150-48-U
		
	265.41 PLN 326.45 PLN	181.58 PLN 223.34 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	...	48 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	...	43.2 ... 55.2 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.7 A @ 100 ... 120 V AC, • 3.2 A @ 200 ... 240 V AC
Moc zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> • 130 W @ 100 ... 120 V AC, • 153 W @ 200 ... 240 V AC
Liczba wyjść	...	2 szt.
Sprawność	...	91 %
Typ obudowy	...	DIN
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Temperaturowe
Obiektyw	2.8 ... 12 mm	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-30 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° ... 29 ° (dane producenta) • 100 ° ... 37 ° (nasze testy) 	...

Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 360 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.68 kg	0.34 kg
Wymiary	210 x 88 x 84 mm	105 x 89 x 58 mm
Obsługiwane języki	angielski, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	3 lata