



	LATARKA LT-SPOTLIGHT-600/RECHARGEABLE ENERGIZER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
		
	29.39 GBP 36.15 GBP	59.91 GBP 73.69 GBP
Źródło światła	4 szt. LED	...
Strumień świetlny	600 lm (high) , 300 lm (low)	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Zasięg	310 m (high) 240 m (low)	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Zasilanie bateryjne	Akumulator Li-Ion - Wbudowany	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Czas pracy na baterii : 4 h (high) ... 9 h (low), • Gniazdo micro USB, • Ładowanie baterii - 5 V DC / 1 A - przez port micro USB • W zestawie kabel USB A / micro USB B - wewnątrz obudowy • 2 tryby świecenia : High, Low, • Odporna na upadek z wysokości do 1 m, • Podstawka umożliwiająca ustawienie latarki pod określonym kątem • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Wodoodporna • Klasa szczelności : IPX4 	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Materiał	Tworzywo sztuczne	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 310 mA

Pobór mocy	...	≤ 3.7 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	Czerwony + Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.37 kg (łącznie)	0.29 kg
Wymiary	189 x 90 x 132 mm	90 x 83 x 79 mm
Producent / Marka	ENERGIZER	Hikvision
SAP Code	...	300613330
Gwarancja	2 lata	3 lata