




	PANEL WEWNĘTRZNY IP VTH5421EW-H Wi-Fi / IP DAHUA	PANEL WEWNĘTRZNY IP VTH2421FB-P DAHUA	PANEL WEWNĘTRZNY VTH5422HB IP / 2-Wire DAHUA	ZESTAW ALARMOWY AX PRO DS-PWA96-KIT-WE Hikvision
				
	1485.00 PLN 1826.55 PLN	1164.00 PLN 1431.72 PLN	1414.00 PLN 1739.22 PLN	2129.00 PLN 2618.67 PLN
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	max. 96 szt.
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP	Instalacja domofonowa - DAHUA	DAHUA	...
Liczba obsługiwanych czujek PIR z kamerą	max. 48 szt. (brak w zestawie)
Strefy	32
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD	7 " pojemnościowy ekran dotykowy	...
Rozdzielczość	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	...
Pamięć wewnętrzna	—	8 GB	—	...
Czujki PIR w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)	...	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)	...
Kontaktron w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obsługa kart/breloków RFID	max. 48 szt. W zestawie : 3 szt.
Obudowa w komplecie	✓
Klawiatura w komplecie	—
Timery	2
Ilość obsługiwanych czytników	max. 8 szt. Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID : 1 szt.
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych	max. 6 szt. (brak w zestawie)
Liczba obsługiwanych pilotów	max. 48 szt. W zestawie : 1 szt.
Użytkownicy + administratorzy	48 (46 + 1 + 1)
Ekspander w komplecie	—
Komunikacja bezprzewodowa	868 MHz
Wbudowane moduły	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, • LAN 10 / 100 Mb/s, • 3G/4G - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu • 2 x Gniazdo SIM

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z komputera PC	aplikacja iVMS-4200
Dostęp z telefonu komórkowego	✓
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	pojemnościowy ekran dotykowy	pojemnościowy ekran dotykowy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Słuchawka, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Tryb DND, • Obsługa SOS , 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), w zestawie : 8 GB, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Redukcja szumu i echa , 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua , 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa - Szyfrowanie danych AES-128 • Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email • Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania • Zgodność z protokołem SIP-Contact ID • Sygnalizacja LED
Wyjścia alarmowe	1	1	1	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Akumulator wewnętrzny	Akumulator Li-Ion 4520 mAh, Podtrzymanie bateryjne - 12 h
Pobór mocy	≤ 5 W (praca) ≤ 2 W (standby)	≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania)	≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)	...
Kolor	Biały	Czarny	Czarny	...
Obsługiwane języki	angielski	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski	polski, angielski	angielski
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do centrali alarmowej
Wejścia alarmowe	6 (1 - jako dzwonek)	6	6 (1 - jako dzwonek)	NO, NC
Klasa środowiskowa	Stopień 2
Czas pracy na baterii	~ 5 lat
Zastosowanie	Wewnętrzna
Zakres częstotliwości	868 MHz 868 MHz

Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg detekcji / kąt wiązki	15 m / 85.9 °
Regulacja czułości	Automatyczna
Odporność na zwierzęta	≤ 30 kg
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓
Wyjście alarmowe	Komunikacja bezprzewodowa
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 2 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN50131 Security Grade 2 EN50131 Security Grade 2 EN50131 Security Grade 2
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1600 m max. 1600 m max. 900 m
Przyciski sterujące	4
Sygnalizacja LED	✓
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A, • PoE (802.3af) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA, • 48 V PoE (802.3af) 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • Interfejs 2-Wire IP 	100 ... 240 V AC (przewód w komplecie) 1 x 3 V CR123A - w zestawie 1 x 3 V CR123A - w zestawie 1 x 3 V CR2032 - w zestawie
Żywotność baterii	~ 5 lat ~ 3 lata
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C
Standard	868 MHz 13.56 MHz S50
Zasięg działania	5 ... 10 cm
Klasa szczelności	IP67
W zestawie	1 szt. 3 szt.
Waga	0.57 kg	0.35 kg	0.36 kg	0.56 kg 0.06 kg 0.12 kg 0.016 kg 0.004 kg
Wymiary	236 x 130 x 23 mm	222 x 120 x 22 mm	189 x 130 x 26 mm	170 x 170 x 39 mm • 103 x 23 x 23 mm - Transmitter • 37 x 14 x 11 mm - magnes 66 x 103 x 49 mm 63 x 35 x 11 mm 40 x 32 x 4 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	DAHUA	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

SAP Code	302401684
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00