




	PLYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-32-LTE SATEL	ZASILACZ IMPULSOWY HDR-30-12 MEAN WELL	MODUŁ PUSTY VTO4202FB-MN DAHUA
			
	704.00 PLN 865.92 PLN	74.13 PLN 91.18 PLN	109.00 PLN 134.07 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Obudowa	Metal + Plastik
Wejścia na płycie głównej	8 szt. - programowalne
Kolor	Grafitowy
Wyjścia na płycie głównej	4 szt. - programowalne
Klasa szczelności	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Napięcie zasilania	...	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	32 szt. - programowalne
Regulacja napięcia wyjściowego	...	10.8 ... 13.8 V DC	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	12 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza	2 A	2 A	...
Moc zasilacza	...	24 W	...
Liczba wyjść	...	1 szt.	...
Użytkownicy + administratorzy	15 + 1
Sprawność	...	88 %	...
Partycje	—
Typ obudowy	...	DIN	...
Strefy	2
Moduły rozszerzające	✓
Pamięć zdarzeń	3584
Timery	8
Obsługiwane klawiatury	max. 4 szt.
Zabezpieczenia	...	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwwprzeięciowe	...

Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	—
Klawiatura w komplecie	—
Obudowa w komplecie	—
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł telefonu komórkowego z 2 gniazdami nano-SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) - transmisja danych w technologii LTE / HSPA+ / EDGE / GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączenia manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania
Zasilanie	18 V AC
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 %
Wymiary	160 x 68 mm	93 x 35 x 58 mm	100 x 50 x 29 mm
Waga	0.1 kg	0.12 kg	0.11 kg

Obsługiwane języki	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka	SATEL	MEAN WELL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata