

	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0801(6) 8 KANAŁÓW BCS Line	GNIAZDO KOŃCOWE RJ-45 LE-764573 Niloe LEGRAND	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A21-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA	ADAPTER USB-W-C/HDMI-W/2M 2.0 m
				
	935.00 PLN 1150.05 PLN	48.38 PLN 59.51 PLN	176.00 PLN 216.48 PLN	24.69 PLN 30.37 PLN
Mocowanie	...	Ø 60 mm (puszka podtynkowa), Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	...
Przewód	...	...	...	Wtyk USB-C - Wejście / Wtyk HDMI - Wyjście
Materiał	...	Tworzywo sztuczne	...	PVC
Przeznaczenie	...	RJ-45	...	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Długość przewodu	...	...	...	2.0 m
Wejścia wideo	8 szt. BNC	...	...	...
Zastosowanie	...	Seria produktów Niloe	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx	...
Liczba wyjść	...	1	...	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...	...	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...
Standard USB	...	...	...	3.1 - Obsługa MHL
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Obiektyw	...	...	3.6 mm	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	...
Wybrane cechy	...	• Spełnia wymogi kategorii 6, • Wygodny system mocowania skrętki nie wymaga użycia narzędzi	...	• Obsługa rozdzielczości 4K, • Digital Audio - 8 Kanałów • Plug & Play
Średnica kabla	...	...	...	~ 4 mm
Kąt widzenia	...	...	• 93 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 65 dB	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Obudowa	...	...	Compact, Plastik	...
Klasa szczelności	...	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 px tylko 1,2,3,4 CH , 5M-N - 1296 x 1440 px , 4M-N - 1280 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 1080N - 960 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px , • CVBS : 960H - 960 x 576 px • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px	...	...	...
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s tylko 1,2,3,4 CH 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...	...	...
Tryby pracy	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 IP	...	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 16 TB SATA	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów	...	...	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora , Wbudowany web-serwer - 128 użytkowników on-line , ONVIF	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...	...	...
USB	2 x USB 2.0	...	...	...
Porty szeregowo	RS-485	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) RS-485 - PELCO-D/P i inne	...	...	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...	...	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...	...	...
Wybrane funkcje	• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Strefy prywatności - maks. 4	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Automatyczny balans bieli	...
Obsługa myszą	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 220 mA	...
Pobór mocy	max. 7 W (bez HDD)	...	≤ 2.7 W	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały	Czarny + Szary
Waga	0.9 kg	0.039 kg	0.14 kg	0.06 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	260 x 235 x 47 mm	76 x 76 x 36 mm	149 x 70 x 70 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...	...
Producent / Marka	BCS Line	LEGRAND	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata

