





	<a href="#">ANTENA SZEROKOPASMOWA BX-1000-OLYMPIA RED EAGLE</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA PR-3M-3G/W (3 GNIAZDA) 2,8 m</a>	<a href="#">SWITCH POE IP-9-11-L2-8-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP BCS-V-NVR1602-A-4K-AI(2) 16 KANAŁÓW BCS View</a>
				
	107.25 PLN 131.92 PLN	15.93 PLN 19.59 PLN	753.11 PLN 926.33 PLN	3017.00 PLN 3710.91 PLN
Standard	...	...	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	...	max. 32 Mpx
Napięcie znamionowe	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...	...
Odbierane kanały	• 6 ... 12, • 21 ... 60	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W	...	...
Wyjścia wideo	...	...	...	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Liczba gniazd sieciowych	...	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	...	...
Porty LAN	...	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 9 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...
Bezpiecznik	...	—	...	...
Wyłącznik	...	—	...	...
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Zarządzanie	...	...	—	...
Obsługa audio	...	...	...	• 16 Kanałów - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio
Długość kabla	...	2.8 m	...	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...	...
Wejścia audio	...	...	...	1 szt. CINCH
Kolor	...	Biały	...	...
Zysk energetyczny	• 14 dB - VHF (dane producenta), • 18 dB - UHF (dane producenta)	...	...	...
Diody LED	...	...	Power, LAN	...
Wyjścia audio	...	...	...	1 szt. CINCH
Polaryzacja	Pozioma / Pionowa	...	...	...
Impedancja	75 Ω	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 9 Porty LAN & PoE	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	...	...	max. 160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	2 x 14 TB SATA
Tryby nagrywania	...	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy	...	...	...	2 x RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	96 W	...

Funkcje sieciowe	...	...	...	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań Wbudowany web-serwer, aplikacja CMS max. 128 użytkowników on-line
Tryby pracy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5</li> </ul>	...
Wybrane cechy	Wbudowany filtr LTE	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5)</li> <li>• Port LAN 5 (PoE IN/OUT) może zostać wykorzystany do zasilania urządzeń PoE, jak i do poboru zasilania z innych urządzeń</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu</li> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z diawnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20</li> </ul>	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	...	...	...	✓
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	8000
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>
RTSP URL	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny</li> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB	...	...	...	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	...	...	-
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	✓



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja obiektów (człowiek, samochód), detekcja twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych</li> </ul>
Obsługa myszą	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	—
Switch PoE	...	...	...	—
Zasilanie	...	...	230 V AC - zaciski kablowe	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	...	≤ 30 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	1.76 kg	0.39 kg	1.05 kg	1.79 kg
Wymiary	1010 x 800 x 800 mm	154 x 54 x 39 mm	248 x 222 x 96 mm	380 x 325 x 52 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	RED EAGLE	...	ATTE	BCS View
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata