






	ADAPTER DO ZASILANIA PO SKRĘTCE POE-UNI	KONTROLER DOSTĘPU DS- K2812 Hikvision	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE GTX-P1-5-41GSPF 4- PORTOWY SFP	KOŁEK ROZPOROWY KW-8/5X50 KLIMAS	UCHWYT BIURKOWY MONITORA AX-PIXEL- SINGLE RED EAGLE
					
	8.30 PLN 10.21 PLN	9999.00 PLN 12298.77 PLN	376.00 PLN 462.48 PLN	0.49 PLN 0.60 PLN	75.33 PLN 92.66 PLN
Liczba wejść	• 1 szt. Port LAN • 1 szt. Zasilanie
Napięcie wejściowe	max. 48 V
Standard mocowania	VESA 100 x 100, 75 x 75
Materiał	• Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...
Napięcie wyjściowe	max. 48 V DC
Średnica wiercenia	8 mm	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt. @ Wiegand 4 szt. @ RS-485
Diody sygnalizacyjne	—
Rozmiar TV w calach	13 " ... 27 "
Nośność	8 kg
Długość kołka rozporowego	50 mm	...
Współpraca z akumulatorem	...	✓
Kolor	Czarny
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Pochylenie w pionie	-60 ° ... 60 °
Wymiar wkręta	Ø 5 x 50 mm, PZ-2	...
Obrót w poziomie	360 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360 °
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...
Porty LAN	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x Port SFP 1000 Base-X - Uplink
Linie wejściowe	...	5 szt. - Wejścia alarmowe , 2 szt. - Kontaktron , 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 ... 55 °C / 10 ... 90 %
Linie wyjściowe	...	2 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe
Zarządzanie	—
Diody LED	Power, PoE, Link/Act
Komunikacja	...	• Ethernet, • Wiegand, • RS-485
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 4 x Port LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 1 x Port RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 1 x Port SFP (Uplink)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
SAP Code	...	302920080

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	...	Hikvision	...	KLIMAS	RED EAGLE
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6 • PD Alive • Port PoE Priority
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3, 4
Wybrane cechy	Kolor : Biały	<ul style="list-style-type: none"> • 10 000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 50 000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • Porty 1 ... 4 obsługują priorytety transmisji • Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy - zasilanie redundantne • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Klasa szczelności : IP40 • Urządzenia do montażu na szynie DIN, TS-35 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Długość rury uchwytu 40 cm • Odejsięcie 17 cm w osi śrub
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zabezpieczenia	—	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV
Zasilanie	...	230 V AC	48 ... 57 V DC - Gniazdo 2.1/5.5 mm lub zaciski skręcane (brak zasilacza w zestawie)
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 65 °C	-40 °C ... 75 °C
Waga	0.060 kg	3.4 kg	0.5 kg	...	2.07 kg
Wymiary	200 x 20 x 19 mm	370 x 345 x 90 mm	145 x 103 x 45 mm	...	515 x 262 x 117 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata