



	<a href="#">UCHWYT NA BATERIE BAT-ER34615 HOLDER-ER SATEL</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision</a>
		
	4.12 EUR 5.07 EUR	484.92 EUR 596.45 EUR
Zastosowanie	Bateria litowa ER34615	...
Przetwornik	...	CMOS
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Rozdzielczość	...	1280 x 720 - 720p
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.5 m
Pamięć	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć 1500 szablonów twarzy</li> <li>• Pamięć 1500 kart RFID</li> <li>• Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń</li> </ul>
Standard	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	—
Oświetlacz LED	...	—
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	port 8000

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Port USB</li> <li>• Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</li> <li>• Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR</li> <li>• Wyjście sterowania zamkiem drzwi</li> <li>• Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Obudowa	...	Metalowa
Kolor	...	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.016 kg	0.31 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 x 37 x 32 mm</li> <li>• 25 cm (długość kabla)</li> </ul>	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	...	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Producent / Marka	SATEL	Hikvision
SAP Code	...	302917454
Gwarancja	2 lata	3 lata