

	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY LE-410921 JEDNOFAZOWY, TYP AC 30 mA 16 A LEGRAND	KAMERA IP DS-2CD1327G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-16 ROGER	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE PFS3220-16GT-240-V2 16-PORTOWY SFP DAHUA	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH DS-1280Z-S(BLACK) Hikvision
					
	48.72 USD 59.93 USD	190.45 USD 234.25 USD	3131.97 USD 3852.32 USD	280.48 USD 344.99 USD	37.03 USD 45.55 USD
Srednica uchwyty	Ø 137 mm
Standard	...	IP
Ilość obsługiwanych przejść	16 (dwukierunkowe)
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Ilość obsługiwanych czujników	64
Materiał	Stop aluminium
Ilość użytkowników	ograniczony licencją (maks. bez limitu)
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Jednofazowy, Typ AC, charakterystyka B
Dystans od powierzchni montażu	52 mm
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Prąd znamionowy	16 A
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Ilość stref dostępu	32
Ilość biegunów	2
Obiektyw	...	2.8 mm
Ilość stref alarmowych	32
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6000 A
Kąt widzenia	...	106 °
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Typ złącz	zaciski skręcane
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Porty LAN	• 16 x RJ45 (2 Hi-PoE (802.3bt) + 14 PoE (802.3af/at) - 10/100/1000 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T), • 2 x Uplink (port SFP - 1000 Base-X)	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	2
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 16 x Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink, • 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zarządzanie	---	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Maksymalna moc wyjściowa	• 30 W / port PoE • 90 W / port Hi-PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	240 W	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Tablica adresów MAC	8k	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, System	...
Certyfikaty	CE	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	100 ... 240 V AC	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5.4 W @ 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Dome, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały	Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	---
Temperatura pracy	...	30 °C ... 60 °C
Waga	0.22 kg	0.37 kg	0.14 kg	3.3 kg	0.54 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	36 x 83 x 75 mm	Ø 110 x 93 mm	175 x 72 x 30 mm	440 x 300 x 44 mm	168 x 137 x 52 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	LEGRAND	Hikvision	ROGER	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	311325400	302701822
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	5 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00