





	GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB SANTRA/4188-10/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast	ADAPTER SIECIOWY TL-PA4010KIT TP-LINK	KAMERA IP APTI-AI401PV21-28W - 4 Mpx 2.8 mm	ROUTER ER-X EdgeMAX UBIQUITI
				
	157.98 DKK 194.32 DKK	332.14 DKK 408.53 DKK	286.64 DKK 352.57 DKK	499.06 DKK 613.84 DKK
Standard	TCP/IP	...
Standardy	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Modulacja	...	OFDM
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Procesor	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Uziemienie	✓
Porty LAN	...	1 Port LAN	...	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN	konfigurowalny
Zasilanie USB	2 x 5 V DC / 2.1 A
Diody LED	...	Zasilanie, Link/Act, Sieć elektryczna
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Szybkość transmisji	...	500 Mb/s
Kontrolki LED	Power, LAN
Typ gniazda	CEE 7/5
DDNS	✓
Prześlona ochronna	✓
Zasięg	...	300 m - W obrębie budynku
Serwer DHCP	✓
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Zabezpieczenia	...	128-bit szyfrowanie AES	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapora sieciowa NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV
Kąt widzenia	103 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie EdgeOS, Oprogramowanie PC • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Certyfikaty	...	CE, FCC, RoHS
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany - port 80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Wybrane cechy	Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Zgodność z HomePlug AV • Niski pobór prądu • Maks. liczba współpracujących urządzeń : 6 szt. • Przycisk Pair - Aktywacja szyfrowania 	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Routing statyczny • DHCP • Zgodność z IPv6 • IGMP • NAT • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Klient - wsparcie dla Radiusa • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET • Możliwość zasilania za pośrednictwem Passive PoE przez port eth4/Poe OUT - 24 V ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Możliwość montażu na ścianie
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40	...	-10 °C ... 45 °C

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	...	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 220 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie) • Passive PoE 24 V - port eth0/PoE IN
Pobór mocy	...	< 2 W	≤ 2.7 W	max. 5 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Metalowa

Wandaloodporna	—	...
Kolor	Biały	...	Biały	...
Klasa szczelności	IP65	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.108 kg	0.075 kg	0.23 kg	0.172 kg
Wymiary	75 x 75 x 52 mm	65 x 52 x 28 mm	Ø 108 x 83 mm	110 x 75 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, portugalski, rosyjski, turecki	...
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	TP-LINK	APTI	UBIQUITI
Gwarancja	7 lat	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00