

	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	KAMERA IP IPC-HFW2449S-S-IL-0360B WizSense - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	7497.00 PLN 9221.31 PLN	1084.00 PLN 1333.32 PLN
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px	4 Mpx
Pomiar temperatury	✓	...
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C	...
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m	...
System skanowania	Progresywny	Progresywny
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	78 °
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń	...
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Oświetlacz IR	✓	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Oświetlacz LED	✓	...

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Wyjście wideo	—	...
Czułość	...	0.002 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Interfejs RS-485	✓	—
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
RS-485	✓	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	—
Audio	Wbudowany głośnik	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	—	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	—	21.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.64	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000	37777
SAP Code	302917212	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	≤ 24 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.8 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE
Obudowa	Compact - Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Srebrny + Czarny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	—	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	1.34 kg	0.47 kg
Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)	162 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata