



	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-DIGITAL (5 GNIAZD)	EXTENDER VGA + USB CE-100
		
	230.34 PLN 283.32 PLN	618.51 PLN 760.77 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Poziom protekcji	≤ 1.3 kV	...
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)	...
Maksymalna moc obciążenia	2300 W	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - (Schuko)	...
Wyłącznik	Dwutorowy wyłącznik - podświetlany	...
Rodzaj urządzenia	...	Aktywne / Nadajnik Aktywne / Odbiornik
Liczba kanałów	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Zasilanie	...	5 V / 1000 mA 5 V USB
Zasięg wideo	...	max. 100 m max. 100 m

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu, • Pomiar napięcia zasilania : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Pomiar prądu zasilania : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Pomiar mocy : 1 W ... 2500 W, • Pomiar energii : 1 Wh ... 9999 Wh • Zerowanie miernika energii • Ustawianie alarmu po przekroczeniu poboru mocy 	...
Długość kabla	3 m	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Typ złącz	...	1 x VGA Gniazdo HDB-15 2 x USB-A Gniazdo 1 x VGA Wtyk HDB-15 1 x USB-B Gniazdo
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Waga	0.65 kg	0.170 kg 0.170 kg
Wymiary	447 x 57 x 43 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa komunikacji DDC w czasie rzeczywistym • Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8 / 15 kV • Ręczna regulacja kompensacji • Możliwość montażu na ścianie
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m • 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m • 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m
Gwarancja	2 lata	2 lata