




	KAMERA IP APTI-20PV2-36WP-ECO - 3.7 Mpx 3.6 mm	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2 ROGER	ROZGAŁĘŹNIK WTYCZKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM MCE-31 3680 W MACLEAN ENERGY
			
	120.00 PLN 147.60 PLN	1390.00 PLN 1709.70 PLN	14.78 PLN 18.18 PLN
Standard	IP
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Ilość obsługiwanych przejść	...	2 (dwukierunkowe)	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Ilość obsługiwanych czytników	...	8	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. 2P+Z
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Uziemienie	✓
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Ilość stref dostępu	...	4	...
Ilość stref alarmowych	...	4	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah	...
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	73 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR	25 m
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	Wbudowany wyłącznik - podświetlany
WEB Server	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Pobór mocy	≤ 3.7 W
Obudowa	Dome - Plastikowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	—
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.2 kg	0.14 kg	0.1 kg
Wymiary	Ø 110 x 88 mm	175 x 72 x 30 mm	90 x 67 x 74 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	APTI	ROGER	MACLEAN ENERGY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata