



	BEZPRZEWODOWA CZUJKA SUFITOWA PIR AX PRO DS-PDCL12-EG2-WE Hikvision	UCHWYT NA SŁUP USH-M4
		
	255.00 PLN 313.65 PLN	72.31 PLN 88.94 PLN
Współpraca	HIKVISION AX PRO	SH-567/426/369
Materiał	...	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Zastosowanie	Wewnętrzna	...
Liczba elementów mocujących	...	2
Pyroelement	poczwórny	...
Średnica masztu	...	Ø 50 mm (max)
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Grubość blachy	...	2 mm
Rozstaw otworów montażowych	...	• 165 mm, • 510 mm
Zasięg	max. 12 m / 360 ° z wysokości 2.4 m obszar Ø 8 m z wysokości 4 m obszar Ø 12 m	...
Regulacja czułości	Auto, poziom niski	...
Zalecana wysokość montażu	2.4 m ... 4 m	...
Zakres częstotliwości	868 MHz - Tri-X Wireless	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1600 m	...
Sygnalizacja alarmu	• Dioda LED : Kolor - niebieski, • Sygnał do centrali alarmowej	...
Autodiagnostyka	—	...
Funkcja prealarmu	—	...
Odporność na zwierzęta	—	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 2 m/s	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D • Wskaźnik sygnału • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zdalne zarządzanie 	Montaż do masztu za pomocą cybantów
Zasilanie	1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)	...
Czas pracy na baterii	~ 5 lat	...
Pobór prądu	max. 81 mA	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.108 kg	2.04 kg
Wymiary	Ø 101 x 33 mm	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	314300159	...
Gwarancja	2 lata	2 lata