





	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N7	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22404DB-GNY-W Wi-Fi - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA WODĄ ATLO-HD1-TUYA Wi-Fi Tuya Smart	INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-SUIP6-TUYA Wi-Fi Tuya Smart
				
	1.56 PLN 1.92 PLN	1948.00 PLN 2396.04 PLN	34.13 PLN 41.98 PLN	87.83 PLN 108.03 PLN
Standard	Unique EM 125kHz
Współpraca	Tuya Smart	...
Standard	...	TCP/IP
Kompatybilność	EM4100/4102
Detekcja	Woda	...
Przetwornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Napięcie znamionowe	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Nadruk numeru seryjnego	✓
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.
Typ gniazda	CEE 7/5
Uziemienie	✓
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Pobór prądu	≤ 10 µA - Stan czuwania ≤ 135 mA - Sygnalizacja alarmu	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Oświetlacz IR	...	—
System skanowania	...	Progresywny
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 10H7D • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Długość przewodu : 90 cm, • Powiadomienie na telefon • Sterowanie głosowe • Montaż : taśma samoprzylepna • Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.6 V 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS • Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi
Kąt widzenia	...	• 90 ° ... 29 ° (dane producenta) • 82 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	x 16
Temperatura pracy	-10 ... 55 °C	-20 °C ... 60 °C
Czułość	...	0.005 Lux (kolor) 0.0005 Lux (B/W)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 ... 99 %	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 55 dB
Prędkość obrotowa przy presetach	...	100 °/s (poziom) 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / MJPEG
Audio	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 k/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz • 10/100 Base-T (RJ-45)	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, SAMBA, IEEE 802.1x
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatykzna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS, przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja parkowania, szybki ruch, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie	...	12 V DC / 400 mA	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)	...
Pobór mocy	...	≤ 4.8 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały	Biały	Szary
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	...	IP66	...	IP66

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wandaloodporna	...	IK10
Waga	0.006 kg	0.57 kg	0.04 kg	0.4 kg
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	Ø 122 x 89 mm	70 x 40 x 25 mm	112 x 180 x 115 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	ATLO	DAHUA	...	ATLO
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00