


	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY MCT88M-IO ROGER</a>
		
	362.00 PLN 445.26 PLN	1290.00 PLN 1586.70 PLN
Współpraca	...	RACS 5 (Roger)
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50, NFC
Zasięg odczytu kart	...	max. 7 cm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Wbudowana klawiatura	...	✓
Przetwornik	1/2.8 " CMOS	...
Praca autonomiczna	...	—
Przycisk dzwonnka	...	✓
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Wyjście sabotażowe	...	✓
Komunikacja	...	RS-485
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	• 86 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li> <li>• Wbudowany moduł Bluetooth pozwalający na identyfikację użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej</li> <li>• Obsługa normalnego i długiego przyłożenia karty</li> <li>• Wejścia alarmowe : 3 szt. - NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL</li> <li>• Wyjścia alarmowe : 1 szt. Wyjście przekaźnikowe NO/NC 30 V DC / 1.5 A + 2 szt. OC</li> <li>• Podświetlane przyciski klawiatury</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Sygnał dźwiękowy</li> <li>• Odczyt numerów kart: CSN, SSN, MSN</li> <li>• Konfiguracja przez RS-485 (RogerVDM)</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez port RS-485 (Roger VDM)</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	✓	...
Średni pobór prądu	...	~ 110 mA
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 430 mA	10 ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 5.1 W	...
Obudowa	Compact, Plastik + Metal	...
Kolor	Biały	...

Klasa szczelności	IP67	IP41
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	0.23 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	156 x 85 x 22 mm
Producent / Marka	DAHUA	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata