



	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-S8-DUAL</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC2125LE-ADF28KM-G - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
		
	99.56 PLN 122.46 PLN	750.00 PLN 922.50 PLN
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Poziomochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Liczba gniazd sieciowych	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...
Długość kabla	1.4 m	...
Kąt widzenia	...	• 113 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 6 W
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.52 kg	0.45 kg
Wymiary	445 x 54 x 55 mm	190 73 x 71 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata