





	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA LE-049419 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND</a>	<a href="#">ROUTER WIFI RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm</a>
			
	63.18 AUD 77.71 AUD	381.07 AUD 468.72 AUD	46.85 AUD 57.63 AUD
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...	...
Przetwornik	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - CEE 7/5	...	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	—	...	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	275 V / 50 Hz	...	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	< 1.5 kV (L/N)	...	...
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6	...
Nominalny prąd wyładowczy	1.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...
Prędkość transmisji	...	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz	...
Porty LAN	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Wyłącznik	podświetlany	...	...
Długość kabla	1.5 m	...	...
Interfejs WAN	...	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh	...

DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Port USB	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zasilanie PoE	...	—	...
Rozdzielczość	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s / 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Obiektyw	...	...	3.6 mm
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokowanie skanowania TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (dane producenta)</li> <li>• 70 ° (nasze testy)</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a>	...
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	...	...	✓

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> <li>• Coaxial audio - tylko HD-TVI</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	...	Grafitowy
Wandaloodporna	...	...	—
Klasa szczelności	...	...	IP67
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyty montażowe umożliwiające przykręcenie urządzenia do płaskiej powierzchni lub montaż za pomocą opasek zaciskowych</li> <li>• Korpus urządzenia obraca się w zakresie 180° względem uchwytów montażowych</li> <li>• Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną</li> <li>• Sygnalizacja LED : Zasilanie, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	...	≤ 20 W	≤ 2.8 W
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski
Waga	0.59 kg	1.1 kg	0.42 kg

Wymiary	423 x 66 x 100 mm	315 x 188 x 188 mm	Ø 96 x 91 mm
Producent / Marka	LEGRAND	RUIJIE / REYEE	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00