




	CZUJKA PIR AQUA-PET SATEL	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	KAMERA IP DS-2CD1663G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision
			
	22.38 CAD 27.53 CAD	162.80 CAD 200.24 CAD	478.91 CAD 589.06 CAD
Zastosowanie	Wewnętrzna
Standard	IP
Liczba urządzeń w komplecie	...	1 szt.	...
Pyroelement	Podwójny
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - wbudowana	...
Zasięg	18 x 16 m
Regulacja czułości	3-stopniowa
Odporność na zwierzęta	≤ 15 kg
Czas sygnalizacji naruszenia	2 s
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Maksymalne obciążenie wyjść	40 mA / 16 V DC
Prędkość transmisji	...	400 Mb/s + 867 Mb/s	...
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Cyfrowa kompensacja temperatury	✓
Porty LAN	...	2 x 10/100/1000 Mbps	...
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Kontrolki LED	...	✓	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Aktualizacja firmware	...	Automatyczna	...
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 3 m/s
Kąt widzenia	106 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Zabezpieczenia	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej 	...
Wymagania systemowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy 	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • sabotaż wideo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	12 V DC / 12 mA	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W @ PoE • ≤ 10.5 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Metal + Plastik
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.066 kg	0.22 kg	0.73 kg
Wymiary	63 x 96 x 49 mm	Ø 120 x 37 mm	Ø 105 x 252 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	SATEL	TP-LINK	Hikvision
SAP Code	311323672
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata