






	ZASILACZ IMPULSOWY ADLS-120-24 ADLER Power	PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY DPL.01/11- SIMON54 250 V 10 A	KAMERA IP IPC-HDW3241T-ZAS-27135 - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	WTYK MODULARNY RJ45: HAND/N	TERMOSTAT KTO-011
					
	42.82 PLN 52.67 PLN	20.43 PLN 25.13 PLN	1598.00 PLN 1965.54 PLN	6.22 PLN 7.65 PLN	24.00 PLN 29.52 PLN
Typ czujnika	Bimetaliczny
Standard	TCP/IP
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie zasilania	230 V AC
Rodzaj złącza	RJ45 (8P8C) Wtyk	...
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Typ styku	NC - rozwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury
Mocowanie elementów złącza	Wciskanie	...
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalne napięcie zasilania	250 V AC
Mocowanie żyły	Wciskanie	...
Rodzaj urządzenia	...	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwonkowy, monostabilny)
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Regulacja napięcia wyjściowego	21.6 ... 26.4 V
Obciążalność styków	10 A
Wydajność prądowa zasilacza	5 A
Przeznaczenie	Skrętka komputerowa UTP kat. 5, 5e	...
Napięcie znamionowe	...	250 V AC
Moc zasilacza	120 W
Zakres ustawiania temperatur	0 °C ... 60 °C
Materiał	PVC	...
Liczba wyjść	1 szt.
Wybrane cechy	Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi	...
Prąd znamionowy	...	10 A (obciążenie indukcyjne)
Histeresa	7 °C ± 4 °C
Typ złącz	...	Szybkozłącze
Temperatura pracy	-20 °C ... 80 °C
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe • Termiczne
Zastosowanie	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Obiektów	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Podświetlenie	...	—
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	Szyna DIN TS-35
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %
Kąt widzenia	• 108 ° ... 28 ° (dane producenta) • 102 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	18.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyslny adres IP	192.168.1.108
Domyslny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1080p
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektywo motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 650 mA
Pobór mocy	< 7.8 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały (RAL 9003)	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	...	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	IP67	...	IP20
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.237 kg	0.056 kg	0.69 kg	0.005 kg	0.040 kg
Wymiary	188 x 46 x 36 mm	• 75 x 75 x 41 mm • 26 mm - głębokość montażu	Ø 122 x 105 mm	53 x 19 x 15 mm	60 x 43 x 33 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	ADLER Power	KONTAKT Simon	DAHUA
Gwarancja	2 lata	6 lat	3 lata	2 lata	2 lata