




	PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PUSZKA DO POŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD PK-AGD/2/EPN Elektro-Plast	KOŁEK DO STYROPIANU SM-140/EPN*P4 Elektro-Plast
			
	47.01 PLN 57.82 PLN	63.82 PLN 78.50 PLN	12.78 PLN 15.72 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	2
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Ilość zacisków	...	5 szt. : 3 x 6 mm ² - Szybkozłącze	...
Długość	140 mm
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 150 W
Średnica	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A
Grubość styropianu	≥ 140 mm
Liczba wejść	2
Liczba wyjść	2
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Średnica wkręta	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Producent / Marka	...	Elektro-Plast Nasielsk	Elektro-Plast Nasielsk

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , 	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Pokrywa mocowana na zatrzaski • Płaski profil obudowy : 22 mm 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20	IP40	...
Kolor	Biały	Biały	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.03 kg	0.11 kg	0.015 kg / 1 szt.
Wymiary	43 x 39 x 22 mm	113 x 117 x 45 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata