




	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p	KABEL GŁOŚNIKOWY HI- FI/2X0.5	LISTWA ZASILAJĄCA AK- SP-05B AKYGA
			
	240.00 PLN 295.20 PLN	1.30 PLN 1.60 PLN	37.21 PLN 45.77 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	10 A
System skanowania	Progresywny
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Czas reakcji	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Zoom optyczny	—
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Linka	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Powłoka zewnętrzna	...	PVC	...
Kolor powłoki	...	Bezbarwny	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB
Wielkość plamki	1.75 µm
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Obiektyw	4.5 mm 2.4 mm
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Kąt widzenia	68 ° 70 °

Wyłącznik	podświetlany
Długość kabla	3.0 m
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	✓
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Interfejs Wiegand	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)
Wyjście przekaźnikowe	NO, NC
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	—
RS-485	✓
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	7080
Porty dostępu przez aplikację na PC	7080

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wiegand 26 • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	≤ 12 W
Obudowa	Compact - Metalowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Srebrny	...	Czarny
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	0.76 kg	...	0.372 kg
Wymiary	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)	...	305 x 50 x 40 mm
Długość przewodu	64 cm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	APTI	...	AKYGA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata