





	PRZYCISK OTWARCIA DRZWI ATLO-PS-1	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR-108G 8 KANAŁÓW UNIARCH	OBUDOWA DYSKU TWARDEGO MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ INT-SCR-BL SATEL
				
	17.34 DKK 21.33 DKK	548.32 DKK 674.43 DKK	106.70 DKK 131.24 DKK	456.03 DKK 560.92 DKK
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	≤ 5 cm
Typ styku	NO, monostabilny
Wbudowana klawiatura	✓
Obciążalność styków	3 A / 24 V AC/DC
Komunikacja	• INTEGRA • CA-64
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Klasa szczelności	IP40
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja dźwiękowa • Podświetlane przyciski klawiatury • Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi • przełącznik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...
Średni pobór prądu	105 mA
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C
Wejścia audio	...	• 1 szt. CINCH, • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Obudowa	Plastikowa	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 ... 93 %
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440
Regulacja prędkości zapisu	...	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
USB	...	2 x USB 2.0



Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery PTZ Uniarch
Detekcja ruchu	...	✓
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC - z portu USB	12 V DC
Pobór mocy	...	≤ 8 W (bez HDD)
Kolor	Srebrny	Czarny
Waga	0.02 kg	0.7 kg	0.05 kg	0.29 kg
Wymiary	90 x 27 x 24 mm	255 x 227 x 42 mm	118 x 40 x 9 mm	47 x 158 x 24 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	ATLO	UNIVIEW / UNIARCH	MACLEAN	SATEL
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata