




	TERMOSTAT ZR-011	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50/3	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA15FR3-G(H2) - 5 Mpx 3.6 mm
			
	49.60 PLN 61.01 PLN	17.60 PLN 21.65 PLN	145.00 PLN 178.35 PLN
Typ czujnika	Bimetaliczny
Zastosowanie	...	Maszt	...
Materiał	...	Metal	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Typ styku	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. NC - rozwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury, • 1 szt. NO - zwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury Każdy ze styków posiada własną nastawę temperatury
Maksymalne napięcie zasilania	250 V AC
Obciążalność styków	10 A
Zakres ustawiania temperatur	0 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica masztu max. Ø 50 mm • Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Klorynka, Cybant, • Całość ocynkowana galwanicznie 	...
Rozdzielczość	2704 x 1950 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Histereza	7 °C ± 4 °C
Obiektyw	3.6 mm, F1.2
Temperatura pracy	-20 °C ... 80 °C
Kąt widzenia	• 100 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Montaż	Szyna DIN TS-35

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-XVR
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	< 5 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Grafitowy
Klasa szczelności	IP20	...	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.090 kg	0.38 kg	0.3 kg
Wymiary	65 x 50 x 46 mm	160 x 90 x 30 mm	Ø 80 x 94 mm
Producent / Marka	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata