

	<b>KAMERA IP IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2 WizSense - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</b>	<b>KAMERA IP BCS-L-EIP58VSR4-A11 - 8.3 Mpx. 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line</b>	<b>CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-NET-BRD ROGER</b>
			
	1661.00 PLN 2043.03 PLN	1092.96 PLN 1344.34 PLN	1350.05 PLN 1660.56 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	8.3 Mpx	...
Wejścia	...	...	• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32
Wyjścia	...	...	• 6 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przełącznikowe NO/NC
Komunikacja	...	...	• 2 x RS-485
Pamięć zdarzeń	...	...	• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (brak w zestawie) • Zapis do 240 000 zdarzeń z centrali
Obciążalność wyjścia	...	...	• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przełącznikowe : 1.5 A / 30 V DC
Wybrane cechy	...	...	• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • Pełna obsługa przez sieć
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	✓
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Temperatura pracy	...	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Kąt widzenia	113 ° ... 31 °	• 109 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	40 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs RS-485	—	—	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	20	...
ONVIF	✓	20.06	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: [info@delta.poznan.pl](mailto:info@delta.poznan.pl)  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	37777	...
Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	20 kl/s @ 8.3 Mpx, (25 kl/s przy wyłączonych funkcjach Ai) 25 kl/s @ 5 Mpx	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Współpraca z rejestratorami DAHUA</li> <li>• Zabezpieczenia : IEEE 802.1x, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, HTTPS, Szyfrowanie transmisji</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automatyca regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczzerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 520 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 740 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.2 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 7.4 W @ PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.9 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	...
Wandaloodporna	—	—	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.68 kg	0.72 kg	0.15 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	Ø 122 x 108 mm	175 x 81 x 50 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	BCS Line	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00